

DANE TECHNICZNE

hali III, Expo XXI, Warszawa, Polska

Wysokość hali:	8 m
Skompresowane powietrze:	brak
Zwisy stropowe:	dostępne; proszę kontaktować się z Expo XXI
Podłączenia elektryczne:	formularz zgłoszeniowy nr 3
Max obciążenie podłogi:	3000 kg / m²
Rodzaj pokrycia podłogi:	płytki ceramiczne. Przykręcanie jakichkolwiek elementów do podłogi jest niedozwolone.
Gaz:	używanie gazu na terenie hali jest zabronione.
Maksymalna wysokość konstrukcji zabudowy: 6,5 m*	

***Uwaga :** Wymaga się, aby wszystkie projekty stoisk wystawienniczych posiadały pisemną akceptację organizatora (wyjątek stanowią stoiska gotowe zamawiane z oferty organizatora).
Maksymalna wysokość zabudowy jak i towarzyszącej stoisku reklamy (włączając elementy podwieszane u sufitu) wynosi 6,5 m!
Minimalna odległość wszelkich towarzyszących stoisku nośników reklamy wynosi 1 m od sąsiedniego stoiska.

Telefon:	formularz zgłoszeniowy nr 10
Instalacja wodno-kanalizacyjna:	formularz zgłoszeniowy nr 3

**SUROWO ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA POJAZDÓW NA TEREN HALI.
WYSTAWCY I WYKONAWCY ZABUDOWY ZOBOWIĄZANI SĄ DO WWOŻENIA
ELEMENTÓW JAK I EKSPONATÓW NA RĘCZNYCH WÓZKACH TRANSPORTOWYCH.**